MC Zweistoff-Düsen Baukastensystem

MC fertigt Zweistoff-Düsen im Baukastensystem, so dass sämtliche Kombinationen wie Anschlüsse, Sprühformen, Sprühwinkel, Mediumzuführungen, Vermischungsformen sowie Steuerungen und Regelungen möglich sind.

1. Düsenaufbau: Einzelteile

Werkstoffe: Messing, Edelstahl, andere Werkstoffe auf Anfrage

Überwurfmutter



Luftkappe



Flüssigkeitsführung



rotierender Luftstrom



außenmischend



innenmischend

Grundkörper ZG



Verschlüsse

A Stopfen (Standard)

B Schließ- und Reguliernadel



C Reinigungsnadel



D Schließ- und Reinigungsnadel

E Schließ- und Reguliernadel mit Skala

Standardmäßig werden Liquid und Luft/Gas mit einem O-Ring aus NBR bis vor dem Austritt gegenseitig abgedichtet.
Bei Einsätzen mit hohen Temperaturen ist auf Anfrage eine O-Ring freie Abdichtung möglich und wird mit einem zusätzlichen „O“ gekennzeichnet.

2. Abmessungen





Type	G	L	L1*	H	B	Ø	je nach Luftkappe Lx	D
ZG-30	1/8“	25	45	30	20	34	17 bis 21	24
ZG-35	1/4“	25	45	35	25	42	17 bis 21	24
ZG-50	3/8“ oder 1/2“	38	68	50	30	52	20 bis 28	33

* Länge der Variante 3

3. Anschlussvarianten

Variante 1
Standard



Variante 2
preiswerteste Variante, jedoch keine Schließ- und Reinigungsnadel möglich



Variante 3
beide Anschlüsse auf einer Seite



Variante 4
mit Anschlüssen von der Rückseite



4. Zubehör

Adapter **K1** mit Kopfgewinde und Kontermutter für dünnwandige Behälter



Adapter **K2** mit Kopfgewinde für dickwandige Behälter



Düsenhalter **DH-12**



DH-12 **DH-18**
DH-16 **DH-20**

in sämtlichen Richtungen schwenkbar

Befestigung mit Durchgangsbohrungen auf Anfrage



Bestellbeispiel: (Anschluss - Sprühform + Volumenstrom - Variante - Verschluss)
1/8“ Z.. - R Größe 2 - B - 1

Technische Änderungen vorbehalten!